

Viapol Nordic APP 4500



Viapol Nordic APP 4500 (Atactic - Polypropylene) består av en destillerad asfalt med tillsats av plastomer polymer. Samtliga råvaror är noga kontrollerade och sorterade innan användning, detta för att få fram det färdiga materialets utmärkta egenskaper.

Viapol Nordic APP 4500 är uppbyggd på en kraftig Spundbond Polyester eller en Non-woven Polyester, som gör produkten helt oorganisk samtidigt med goda åldringsegenskaper, tålig mot mekanisk åverkan samt en bra elasticitet.

Viapol Nordic APP 4500 är genom dess utmärkta mekaniska karaktärsdrag hos polyester bäraren idealisk för de flesta typer av byggnader. Mycket bra UV-egenskaper.

Viapol Nordic APP 4500 appliceras genom mekanisk infästning med svetsning i överläggen, alternativt strängsvetsning mot det befintliga underlaget.

Viapol Nordic APP 4500 levereras som standard med sandad yta, men kan mot beställning erhållas med VIT - RÖD - GRÖN - LJUSGRÅ Skifferbeläggning. Produkterna är lastade på kraftiga engångs pallar samt krympplastade.

PRODUKTINFORMATION

APP 4500 / Viapol Nordic

Egenskaper	Värde	Enhet
Tjocklek:	4,5	mm
Vikt:	4,5	Kg/kvm
Köldflex:	- 10	C
Mjukpunkt:	+ 145	C
Värmestab:	+ 120	C
Draghållfasthet: L	860	N / 5 cm
Draghållfasthet: T	780	N / 5 cm
Brottöjning: L	48	%
Brottöjning: T	48	%
Rivhållfasthet: L	180	N
Rivhållfasthet: T	180	N
Dynamiskt stansmotstånd:	4	PD
Vattentäthet:	500	KPa

VästSvenska Tak AB

Manufakturgatan 5
417 07 GÖTEBORG

Telefon: 031-23 01 50
Fax: 031-65 42 13

Internet: www.vastsvenskatak.se
e-mail: info@vastsvenskatak.se